

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

## **Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt**

gemäß der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation in Verkehr gebracht durch die

**Firma**

**HASSLACHER HERMAGOR GMBH  
HOLZINDUSTRIE**

**Eggerstraße 15  
AT-9620 Hermagor**

und hergestellt im Herstellerwerk

**AT-9620 Hermagor, Eggerstraße 15**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 14081-1:2005 + A1:2011**

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den entsprechenden Anforderungen übereinstimmt.

## **BESCHEINIGUNG DER KONFORMITÄT DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE**

**Zertifikatsnummer:** 1359-CPR-0765

**Datum der Erstaussstellung:** 06.08.2018

**Datum der Ausstellung:** 06.08.2018

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk erheblich geändert werden, oder bis es von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Gültigkeit des Zertifikats ist unter [www.holzforchung.at](http://www.holzforchung.at) zu überprüfen.



**Robert Stocker, Bakk. techn.**  
Zeichnungsberechtigter



**Dr. Manfred Brandstätter**  
Leiter der Zertifizierungsstelle

# Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0765

Datum der Ausstellung: 06.08.2018

## Geltungsbereich der Zertifizierung:

**Festigkeitssortiertes Bauholz für tragende Zwecke gemäß Zuordnung der EN 1912**

Holzarten	Herkunft	Sortiernorm	Sortierklassen	Festigkeitsklassen gemäß EN 338
PCAB – Picea abies Fichte	MNO	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C18, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C18, C24, C30
ABAL – Abies alba Tanne	MNO	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
<b><u>Holzartenkombination</u></b>				
WPCA – Fichte, Tanne	MNO	ÖNORM DIN 4074-1, Tab.2	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30

## Zusätzliche mandatierte Leistungen

Brandverhalten: D-s2, d0  
 Dauerhaftigkeit (ohne Holzschutzbehandlung): gemäß EN 350-2